



Los HARD TAG son etiquetas robustas para uso industrial con más opciones de encapsulado que otras etiquetas RFID. Soportan las condiciones más adversas. Ponemos a su disposición el tipo de TAG que mejor se adapte a su aplicación.

Nuestros HARD TAG funcionan con las frecuencias: HF (13,56MHz), NFC (13,56MHz ISO 14443 A NFC Forum) y UHF (860-960MHz). Cumpliendo los principales estándares internacionales.

Según la memoria de la etiqueta que requiera su empresa, le facilitamos diferentes marcas de inlay: Impinj, Alien, NXP, etc.

Estas etiquetas están especialmente diseñadas para su uso en procesos de identificación de materiales, control de activos, localización de productos, supervisión del retorno de cajas o pallets, entre otras.



FABRICACIÓN  
A MEDIDA



ETIQUETADO  
RFID ROBUSTO



PRUEBAS PILOTO

## Especificaciones Técnicas

- › Medidas: Según encapsulado seleccionado.
- › Materiales: Plásticos muy resistentes, según necesidad.
- › Método de Unión: Remachado, embebido, brida, adhesivo, incrustado, atornillado...
- › Resistencia y Temperaturas: -40°C - +250°C.
- › Tipos de inlay: Impinj, Alien, NXP, etc.
- › Frecuencia: HF (NFC) y UHF.